Puerta Acorazada para Entrada a Vivienda

1) Modelo **Basic**





Instalación recomendada en interior





Instalación recomendada en exterior

Estructuras de 86 mm espesor totalmente en acero galvanizado con sistema de cierre de 3 y 5 puntos.

Oro Mate

Bronce Satinado

Niquel Satinado

PRESTACIÓNES		Modelo Basic
P1	Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160	**Grado 3**
P2	Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw)	**27 dB**
P3	Resistencia al Fuego EN 1634-1 (EI_2 minutos)	npd
P4	Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud)	npd
P5	Permeabilidad al aire EN 1026	npd
P6	Estanquidad al agua EN 1027	npd
P7	Resistencia a la carga del viento EN 12211	npd

Equipamiento de Serie

· Hoja de acero galvanizado
· Perfileria de hoja y marco de acero galvanizado laminado PVC o Lacado.
· Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de 18 mm Ø
· Protección antitaladro clase 7 en la cerradura y clase 4 en pz. protección cilindro
· Sistema de protección antitarjeta
· Cortavientos automático embutido en la parte inferior de la hoja.
· Dos bisagras regulables en altura e inclinación
· Tres bulones antipalanca de 18 mm Ø entre bisagras
· La manilleria consta de pomo, manivela y mirilla gran agular. Opcional
· Cilindro de latón de 10 pines con 5 llaves definitivas y 1 de instalación
· Limitador de apertura (retenedor)
· Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
· Paneles decorativos para puerta en interior o en exterior. Opcional